

CAS DB-II
напольные весы для простого взвешивания**Функции весов:**

- определение массы груза;
- выбор единицы измерения массы (килограмм, фунт, унция)*);
- выборка массы тары;
- счетный режим;
- режим взвешивания в процентах;
- взвешивание нестабильных грузов;
- суммирование результатов измерений;
- взвешивание груза в заданных пределах;
- счет изделий в заданных пределах;
- диагностика неисправностей;
- индикация низкого уровня заряда батареи;
- двунаправленный интерфейс «RS-232C» для связи с внешним устройством.

**) Установка единицы измерения «унция» доступна только для моделей весов DB-II-60, DB-II-150 и DB-II-300 с размером платформы 370x500 мм, 400x520 мм и 500x640 мм.*

Платформа весов изготовлена из нержавеющей стали. В модификации весов DB-II со стойкой, индикаторная головка может поворачиваться в двух плоскостях.

Технические характеристики:

- Модификации весов:
 - CAS DB-II – ЖКИ индикатор
 - CAS DB-II W – ЖКИ индикатор с подсветкой – модель индикатором без стойки
 - CAS DB-II F – флуоресцентный - только для моделей с НПВ 60 и 150 кг
 - CAS DB-II E – светодиодный индикатор - только для моделей с НПВ 60 и 150 кг
- Питание: от сети 220 В, 50 Гц через адаптер, или от аккумулятора
- Время работы от аккумулятора:
 - Для моделей с ЖКИ индикатором - 100 ... 140 часов (при выключенной подсветке)
 - Для моделей со светодиодным индикатором – 50 часов
- Рабочая температура: -10 ... +40 °С



Модель	DB-II 60	DB-II 150	DB-II 300	DB-II 600
НПВ, кг	60	150	300	600
Дискретность, г	10 (до 30 кг) 20 (свыше 30 кг)	20 (до 60 кг) 50 (свыше 60 кг)	50 (до 150 кг) 100 (свыше 150 кг)	100 (до 300 кг) 200 (свыше 300 кг)
Выборка тары, кг	29,99	59,98	149,95	299,9
Размеры платформы, мм	370 x 500	370 x 500	500 x 640 600 x 700 700 x 800 800 x 900	600 x 700 700 x 800 800 x 900
Габаритные размеры, мм	420 x 680 x 800	420 x 680 x 800	520 x 780 x 800 600 x 825 x 865 700 x 925 x 965 800 x 1025 x 965	600 x 825 x 865 700 x 925 x 965 800 x 1025 x 965
Масса весов, кг	12,7	12,7	23,4 31,6 42,1 47,5	31,6 42,1 47,5