

## CAS SW - II весы для простого взвешивания



Весы CAS SW-II



Весы CAS SW-II со стойкой

Весы типа SWII выпускаются в двух модификациях (по расположению дисплея): с дисплеем на корпусе весов и с дисплеем на стойке.

### Функции весов:

- определение массы груза;
- вычитание массы тары;
- взвешивание груза в заданных пределах (дозирование);
- счетный режим (определение количества изделий весовым методом);
- автоматический переход в ждущий режим (при перерыве в работе весов);
- автоматическое отключение питания дисплея (при перерыве в работе весов);
- индикация разрядки аккумулятора;
- сообщения об ошибках в работе весов.

По дополнительному заказу весы (только модификация без стойки) комплектуются:

- дублирующим дисплеем на задней стенке весов;
- платформой из нержавеющей стали;
- чашей из нержавеющей стали, устанавливаемой на платформу;
- водонепроницаемым кожухом из прозрачного пластика.

### Характеристики весов:

- питание от сети 220 В, 50 Гц или от встроенного аккумулятора
- время работы от аккумулятора:
  - для модификации без стойки с одним дисплеем: 20 часов
  - для модификации без стойки с дублирующим дисплеем: 10 часов
  - для модификации со стойкой: 40 часов
- дисплей светодиодный
- размеры платформы:
  - для модификации без стойки: 239 x 190 мм
  - для модификации со стойкой: 293 x 218 мм
- габаритные размеры, мм
  - для модификации без стойки: 260 x 287 x 137 мм
  - для модификации со стойкой: 320 x 361 x 444 мм
- масса весов с аккумулятором:
  - для модификации без стойки: 2,8 кг
  - для модификации со стойкой: 5,5 кг

### Метрологические параметры:

Модель	НПВ, кг	Дискретность, г	Учет тары, кг
SWII-02	2,0	0,5	2,0
SWII-05	5,0	1,0	5,0
SWII-10	10,0	2,0	10,0
SWII-20	20,0	5,0	20,0
SWII-30	30,0	5,0	30,0