

GODEX EZ-DT-2 термопринтер этикеток



Термопринтер с шириной печати до 54 мм, и скоростью 100мм в секунду. Является оптимальным недорогим решением для этикетирования различной продукции. В принтерах этой серии два типа сенсоров края этикетки - "на отражение" и "на просвет". Наличие одновременно двух сенсоров позволяет использовать этикетки с любой плотностью подложки, а также этикетки с "черной меткой". Один из сенсоров подвижный, т.е. его можно регулировать, что особенно полезно при работе с этикетками нестандартной формы. Размер этикеток можно задать в программе печати либо перевести принтер в авто сенсорный режим, и он сам определит размер запрошенных в него этикеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производства:	Тайвань
Разрешение:	203 dpi
Скорость печати:	100 мм/сек
Тип печати:	Прямая термопечать
Интерфейс	USB и COM порты
Максимальная ширина печати:	54 мм
Длина печати минимальная:	10 мм
Длина печати максимальная:	1727 мм
Память:	4Mb Flash (2 Мб для хранения информации); 8Mb SDRAM
Тип сенсора:	Сенсор края этикетки Перемещаемый сенсор на отражение; зафиксированный по центру излучающий сенсор
Расходные материалы	
Ширина используемого рулона ленты:	от 15 мм до 54 мм
Максимальные диаметр используемого рулона:	127 мм
Толщина бумаги:	от 0,06 до 0,20 мм
Язык программирования:	EZPL (GEPE/ EPL эмуляция)
Поддерживаемые штрихкоды:	1D: Code 39, Code93, Code 128 (subset A,B,C), UCC /EAN-128, UPCA/UPCE (addon 2&5), I 2of5 (Code 25), EAN8 / EAN13 (addon 2&5), CODABAR, POST NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro QR code.
Рабочая температура:	5 °C - 40 °C
Рабочая влажность:	30-85%, без конденсата
Размеры:	218x166x168 мм
Вес:	1,5 кг
ПО в комплекте:	ПО для дизайна этикеток QLabwl-IV (для EZPL версии) Драйвера и DLL для Windows 2000, XP, Vista.
Опции:	- Ethernet 10/100Mbps - Отрезчик - Отделитель - Внешний держатель рулона (для рулона, диаметром до 250 мм) - Внешний смотчик этикеток