

Metrologic MS6220 Pulsar C

Ручной светодиодный сканер штрих кода



Pulsar C принадлежит к ряду простейших моделей и является одним из наиболее мощных и гибких CCD сканеров на рынке. Сканер обладает всеми функциями, необходимыми для работы. Благодаря компактной конструкции и исключительно низкому энергопотреблению, сканер прост в настройке и надежен в работе.

Функциональные возможности: одна из простейших моделей, программируемый звуковой сигнал, интерфейсы: KB "в разрыв клавиатуры" и RS232, редактирование данных, исключительно низкое энергопотребление

Pulsar C имеет богатый набор функций в который входят Code ID, Code PrefixSuffix, ISBN/ISSN и конверсию UK Plessey, сканирование и стандартные параметры передачи данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сканера	Светодиодный, ручной
Интерфейс	Мультиинтерфейсный. RS-232, C-MOS serial, KB "в разрыв клавиатуры", эмуляция светового пера (Wand Emulation), USB
Размеры	79 x 167 x 53 мм
Вес	167 г
Типы считываемых штрих кодов	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN 13, Code 39 full ASCII, Code 39, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 128, IATA, EAN-128, Code 11, STD 2of5, MSI Plessey, Chinese postcode, Matrix 2of5
Источник света	Видимый LED (Длина волны 660 нм)
Скорость сканирования	100 сканирований в секунду
Макс. расстояние считывания	До 10 мм
Макс. ширина захвата	67 мм
Мин. ширина элемента кода	0,125 мм
Контрастность напечатанного кода PCS	Не менее 45%
Питание	5 V DC 0,5 V
Рабочая температура	от 0 до 50C
Температура хранения	от 20 до 60 C
Влажность	от 20 до 90% без конденсата
Уровень фоновое освещения	до 1200 люкс
Устойчивость к механическим воздействиям	Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,0 м
Комплект поставки	Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации