

**Откатные двери для холодильных камер
с температурой выше - 15 °С
серия 480 TN****Стандартное исполнение:**

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 92 мм
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия
- Подвес и направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Пороги тип S/3 или S/2

Нержавеющая сталь:

- Полотно двери изготовлено и обшито профилем из нержавеющей стали. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 92 мм
- Подвес дверей из нержавеющей стали, верхние направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Из нержавеющей стали: нижняя направляющая, усиленная рама и подрамник
- Пороги тип S/3 или S/2

Опции**Закрывание:**

- Блокировка МТН арт. 94

Защита двери (макс. высота 900 мм):

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

Смотровое окно:

- Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с уплотняющей прокладкой
- Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной формы 400 х 600 мм, с закругленными углами и уплотняющей прокладкой

Панели:

- Монтажные панели толщиной до 120 мм
- Монтажные панели толщиной до 150 мм

Проем 400 х 400 мм для подвесного пути, высотой до 1500 мм (или до 2000 мм)

Усиленный каркас с защитным покрытием:

- Рама из оцинкованного металла, покрытого пластиком - алюминиевый подрамник
- Рама из нержавеющей стали - подрамник из нержавеющей стали

Пороги:

- S/2 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из алюминия
- S/5 - порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью

Дополнительный ТЭН в полотне двери

Полотно ворот из двух створок

Разборная рама

Комплект автоматики

Окраска полотна двери

- Не стандартный цвет



