

## Колеса промышленные 53-й серии. Колеса для тележек серии 53 31

### Применение

Эта серия используется очень широко, с любыми тележками и контейнерами, легкой и стандартной грузоподъемности, а также для работы вне помещения. Обычное применение: тележки для внутренних и внешних работ в обрабатывающей промышленности, багажные тележки, контейнеры для мусора, электромедицинское оборудование. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу, на асфальтовом покрытии, на полах без покрытия, на рифленном полу, на полу со стружкой, опилками, мусором.

### Условия применения

Возможно применение во влажной среде и использовании вне помещения, не рекомендуется применять в среде с органическими растворителями, хлорированными веществами, гидрокарбонатами и минеральными маслами.

### Технические характеристики

Грузоподъемность: 65-390 daN

Колесо: стандартная немаркая резина, жесткость 85+/-3шор А

Диск: из двух гальванизированных дисков из штампованной стали

Роликовый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит цилиндрические ролики подшипника в обойме из полиамида.

Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 °C



Серия 53 31.

				 грузоподъемность колеса, кг	 вес колеса, кг	Серия
80	25	12	34	65	0,19	<b>533101</b>
100	30	12	34	80	0,31	<b>533102</b>
125	37,5	15	44	130	0,54	<b>533103</b>
150	40	15	44	170	0,76	<b>533111</b>
160	40	20	58	180	1,07	<b>533110</b>
200	50	20	58	230	1,81	<b>533106</b>
225	50	20	58	250	2,42	<b>533107</b>
250	60	25	73	300	3,14	<b>533108</b>
280	60	25	73	390	3,84	<b>533109</b>