

Колеса промышленные 75-й серии. Ролики для тележек

Применение

Для всех видов тележек со средней грузоподъемностью. Применение: погрузчики и подъемники из нержавеющей стали. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу, на рифленом полу, на полу со стружкой, опилками, мусором. Не рекомендуется использовать на асфальтовом покрытии и на полах без покрытия.

Условия применения

Применяется в среде с атмосферными явлениями, спиртами, гликолем, не рекомендуется использовать в среде с минеральными и органическими кислотами, щелочами и насыщенным паром.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 700-1000 daN

Ролик: полиуретан Теллуре Рота, жесткость 95+/-3, превосходная эластичность и сопротивление качению, хорошая прочность на разрыв

Центр: сталь









Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 °C



Описание колеса

Шариковый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит шарикоподшипники серии Z. Втулка может быть также использована без подшипника.

Примечание: Данное колесо импортируется без подшипника. Подшипник подбирается на складе продавца по запросу клиента за отдельную плату под ось 17, 20, 25 мм.

|  |  |  |  |  |  |  грузопод-ть колеса, кг |  вес колеса, кг | Серия |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--------|
| 82 | 60 | 20 | 60 | 47 | 14 | 700 | 0,82 | 075081 |
| 82 | 70 | 20 | 70 | 47 | 14 | 700 | 0,85 | 754132 |
| 82 | 90 | 20 | 90 | 47 | 14 | 900 | 1,09 | 754135 |
| 82 | 100 | 20 | 100 | 47 | 14 | 1000 | 1,21 | 754137 |
| 85 | 70 | 20 | 70 | 47 | 14 | 700 | 0,88 | 754122 |
| 85 | 90 | 20 | 90 | 47 | 14 | 900 | 1,15 | 754125 |
| 85 | 100 | 20 | 100 | 47 | 14 | 1000 | 1,28 | 754127 |