

## Колеса промышленные 77-й серии. Ролики для тележек

### Применение

Для всех видов тележек со средней грузоподъемностью. Применение: погрузчики и подъемники из нержавеющей стали. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу, на рифленом полу, на полу со стружкой, опилками, мусором. Не рекомендуется использовать на асфальтовом покрытии и на полах без покрытия.

### Условия применения

Применяется в среде с атмосферными явлениями, спиртами, гликолем, не рекомендуется использовать в среде с минеральными и органическими кислотами, щелочами и насыщенным паром.

### Технические характеристики

Грузоподъемность: 450-600 daN

Ролик: полиуретан Теллуре Рота, жесткость 95+/-2, превосходная эластичность и сопротивление качению, хорошая прочность на разрыв

Центр: полиамид

Диапазон рабочих температур: -20 ... +80 °C



Шариковый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит шарикоподшипники серии Z. Втулка может быть также использована без подшипника.

**Примечание:** Данное колесо импортируется без подшипника. Подшипник подбирается на складе продавца по запросу клиента за отдельную плату под ось 17, 20, 25 мм.

						 грузопод-ть колеса, кг	 вес колеса, кг	Серия
82	70	20	70	47	14	450	0,36	774132
82	90	20	90	47	14	510	0,46	774135
82	100	20	100	47	14	600	0,52	774137
85	70	20	70	47	14	500	0,41	774122
85	90	20	90	47	14	600	0,52	774125